

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:**

1. Снять буксировочное ухо.
2. Установить кронштейны "2" на внутренние стороны задних частей лонжеронов на штатные сквозные точки. С противоположной стороны установить ответную часть "4".
3. На заднюю поперечную балку наживить кронштейны "3", соединив с кронштейном "2".
4. Установить балку фаркопа "1".
5. Установить крюк.
6. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

№ детали	Кол-во	Наименование	Изображение	Стандарт
1	1	Штанга		
2	2	Кронштейн		
3	2	Кронштейн		
4	2	Пластина		
5	6	Болт М10х30		DIN 933
6	8	Болт М10х100		DIN 931
7	4	Болт М12х1,25х40		DIN 961
8	2	Винт М16х45		DIN 912
9	10	Гайка М10		DIN 985
10	2	Гайка М12х1,25		DIN 934
11	2	Гайка М16		DIN 985
12	4	Шайба 12 г		DIN 127
13	24	Шайба 10		DIN 9021
14	6	Шайба 12		DIN 9021
15	2	Шайба 16		DIN 125A
16	1	Крюк		G

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

Гарантийный срок составляет 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ