


ПОДХОДИТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ С ГАЗОБАЛЛОНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Установить штангу ТСУ, предварительно подставить втулки поз.2, наживить болты поз. 6.
2. Сквозь отверстия в кронштейнах балки ТСУ и сквозь втулки просверлить дно багажника $\Phi 13$ мм.
3. Установить болты поз. 3.
4. Выполнить обтяжку крепежа.
5. Установить крюк.
6. Подключить электрику.



СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	2	Втулка $\Phi 20 \times 2,5$ L=72		
3	2	Болт M12x1.25x100		DIN 960
4	2	Болт M12x1,25x70		DIN 960
5	2	Болт M10x1,25x25		DIN 961
6	4	Гайка M12x1,25		DIN 934
7	4	Шайба 12 гровер		DIN 127
8	2	Шайба 10 гровер		DIN 127
9	2	Шайба 12 увел		DIN 9021
10	4	Шайба 12		DIN 125 A
11	2	Шайба 10		DIN 125 A
12	1	Подрозетник		PZ-01
13	1	Крюк		Y-02/020

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО «БАЛТЕКС» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию.

Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки _____ Подпись _____